



I Colori della Terra
PAINT NATURAL

SCHEMA TECNICA

Rev. 04 del 16/01/2019
N40.560

	<p>Sovraverniciabile appena "asciutta" tra una mano e l'altra.</p> <p>Tempo di essiccazione: minimo 24 ore massimo 3 gg, secondo le condizioni termometriche.</p>
Stoccaggio	<p>Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.</p>
Indicazioni di sicurezza	<p>Tonachino Argilla non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</p>
Voce di capitolato	<p>Applicazione di Tonachino decorativo a base di argilla per uso interno (tipo Tonachino Argilla – I Colori della Terra o equivalente) con componenti naturali al 100%, ideale per il livellamento anche di elevati spessori su fondi rustici. Particolarmente indicato, grazie alla sua elevata traspirabilità, per la realizzazione di cicli applicativi con finiture a base calce naturale. Si applica con frattone di acciaio inox in due mani previa miscelazione (a basso numero di giri) del prodotto in polvere con il 30-35% (p/p) di acqua pulita. Colorabile con terre naturali, permette di ottenere finiture opache materiche di aspetto leggermente granuloso.</p>

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.